

**Tubería PVC
Conduit
Tipo Pesado**



PTM

Tuberías que conectan
soluciones



Eléctrico

La tubería PVC Conduit Tipo Pesado de **PTM**® está certificada en cumplimiento y es manufacturada de acuerdo a la Norma Mexicana: **NMX-E-012-SCFI-1999** “Industria del plástico - Tubos y conexiones de poli cloruro de vinilo (PVC) sin plastificante para instalaciones eléctricas - Especificaciones”.

La tubería PVC Conduit de **PTM**® se utiliza para dar alojamiento y protección al cableado eléctrico en redes subterráneas, alumbrado público, residenciales, comerciales e industriales. Disponibilidad de 13 a 150 mm de diámetro, en tramos de 3 m de longitud total.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La tubería PVC Conduit Tipo Pesado **PTM®** no es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos catódicos ni epóxicos.

Espesor, Ovalidad, Bocina), Longitud, Impacto, Aplastamiento, Deformación bajo carga, Resistencia a la acetona, Combustibilidad, Temperatura de ablandamiento Vicat, Clasificación y Compuesto.

CONTROL DE CALIDAD

La tubería Conduit de **PTM®** es probada en cumplimiento con las Normas correspondientes en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) cumpliendo con las siguientes pruebas: Dimensionales (Diámetro,



Dimensiones en milímetros

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)
	De	tol(+/-)	
13	21.3	0.1	1.5
19	26.7	0.1	1.5
25	33.4	0.1	1.5
32	42.2	0.1	1.6
38	48.3	0.2	2.0
50	60.3	0.2	2.3
60	73.0	0.2	2.7
75	88.9	0.2	2.8
100	114.3	0.2	3.0
150	168.3	0.3	4.1

EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001:2015

Tel. (419) 198 8600
Fax (419) 198 4024
corporativo@ptmexico.com
ventas@ptmexico.com

Av. Montes Urales No. 8
Parque Opción Los Nogales
C.P. 37980
San José Iturbide, Gto.

www.ptmexico.com