


Tubería PVC Hidráulica CIOD AWWA C900



PTM

Tuberías que conectan
soluciones



Agua a presión

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

● CAPACIDAD DE FLUJO

La tubería PVC de PTM® se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción.

Coefficiente de Manning (n) = 0.009.

● RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La tubería Hidráulica PVC C900 de PTM® no es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos catódicos ni epóxicos.

● UNIÓN CON ANILLO RIEBER

La unión con anillo Rieber de la tubería permite un rápido ensam-

ble y unión hermética. El material elastomérico colocado en la campana provee un sello hermético que protege la unión de la tubería contra vibraciones, movimientos de tierra y compensaciones por dilatación y contracción, además de asegurar que no se desprenderá durante el ensamble.

● CONTROL DE CALIDAD

La tubería Hidráulica PVC C900 de PTM® es probada en cumplimiento con las Normas aplicables en laboratorio acreditado ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

AWWA C900-16

NSF 61

NMX-T-021-SCFI


TAMAÑO

4" (100 mm) a 12" (600 mm) en RD's 25, 18 y 14, equivalentes a las clases 165, 235 y 305 respectivamente. Y de 4" a 24" en RD's 25. 6.1 m de longitud efectiva por tramo.


COLOR

● Color interno

● Color externo



Tubería PVC Hidráulica CIOD AWWA C900



DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e) Pulgadas		
	De	Tol (+/-)	RD 25 Clase 165 (1.14 MPa)	RD 18 Clase 235 (1.62 MPa)	RD 14 Clase 305 (2.10 MPa)
4"	4.80	0.009	0.192	0.267	0.343
6"	6.90	0.011	0.276	0.383	0.493
8"	9.05	0.015	0.362	0.503	0.646
10"	11.10	0.015	0.444	0.617	0.793
12"	13.20	0.015	0.528	0.733	0.943
14"	15.30	0.015	0.612	0.850	--
16"	17.40	0.020	0.696	0.967	--
18"	19.50	0.020	0.780	1.083	--
20"	21.60	0.025	0.864	1.200	--
24"	25.80	0.030	1.032	1.433	--

Diámetros en pulgadas.

EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001:2015

T-PSC-72000-24
REV. 00



Tel. (419) 198 8600
Fax (419) 198 4024
corporativo@ptmexico.com
ventas@ptmexico.com

Av. Montes Urales No. 8
Parque Opción Los Nogales
C.P. 37980
San José Iturbide, Gto.

www.ptmexico.com